



Tank-Container BTA

Sichere Behälterlösungen aus Edelstahl
für Flüssigkeiten

Tank-Container BTA

Konstruktionsmerkmale

Tankwerkstoff

Edelstahl 1.4301 / 1.4404 / 1.4571

Wandstärken

2,0 mm oder 2,5 mm für Oberboden, Mantelblech und Unterboden

Mannloch

Im Oberboden DN 400 oder DN 457 mit Schraubdeckel und Augenschrauben oder mit Spannring

Dichtungen

Nach Kundenanforderung bzw. Einsatzzweck

Transportgestell

Stahl verzinkt oder Edelstahl, auf Wunsch auch lackiert (mit Flurförderfahrzeugen unterfahrbar, kranbar, stapelbar)

Ausrüstung

- Sicherheitsventil (Überdruckausgleich bei spätestens 0,65 bar) und Belüftungstutzen im Oberboden
- Auslauf mit Kugelhahn oder Absperrklappe und alternativ Tankwagenkupplung, Camlock-Kupplung oder Verschlusskappe
- Stapelrahmen, mind. 5-fach stapelbar



- Standard-IBC
- Heiz-Container
- Prozessbehälter
- Edelstahl-Sonderbehälter
- Containerzubehör/Ersatzteile

SCHÄFER WERKE GMBH
Pfannenbergstr. 1 · D-57290 Neunkirchen
Telefon +49 (0) 2735/787-578
Telefax +49 (0) 2735/787-580
ibc@schaefer-container-systems.de
www.schaefer-container-systems.de

Verwendung

Chemie/Petrochemie, Entsorgung/Recycling, Lebensmittel, Farbe/Lack, Anlagenbau

Zulassung

Als metallenes Großpackmittel IBC, Codierung 31A, für Land- und Seetransporte flüssiger Gefahrstoffe der Verpackungsgruppen II und III, max. Dichte der Füllgüter 2,1 kg/l / 1,5 kg/l.

Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für IBC zur Beförderung gefährlicher Güter der folgenden internationalen Bestimmungen:

- Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR)
- Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RID)
- International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
- United Nations Recommendations on the transport of dangerous goods (UN)

Sondervariante

- Rührwerk

Abmessungen

Grundmaß 1.215 x 1.015 mm, alternativ 1.200 x 1.000 mm

Typ	Volumen (Liter)	Höhe (mm)
BTA 500 ¹⁾	500	1.080
BTA 600 ¹⁾	600	1.150
BTA 700 ¹⁾	700	1.250
BTA 800 ¹⁾	800	1.350
BTA 900 ¹⁾	900	1.450
BTA 1000 ¹⁾	1.000	1.550
BTA 1100 ²⁾	1.130	1.650
BTA 1250 ²⁾	1.280	1.800
BTA 1500 ²⁾	1.530	2.050

¹⁾ Max. Dichte der Füllgüter 2,1 kg/l

²⁾ Max. Dichte der Füllgüter 1,5 kg/l